ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-IT.МЮ62.В.03661

Серия RU № 0338926

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62 выдан 01.12.2014 года Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИ РУССИЯ».
Основной государственный регистрационный номер: 1157746782973.
Место нахождения: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Почтовая Б., дом № 26, строение 1
Фактический адрес: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Почтовая Б., дом № 26, строение 1
Телефон: 84956415775, факс: 84956415775, адрес электронной почты: info@olirussia.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «OLI SpA».
Место нахождения: ИТАЛИЯ, Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO)
Фактический адрес: ИТАЛИЯ, Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO)
Филиал изготовителя: «OLI VIBRA Ltd»
Место нахождения филиала изготовителя: МАЛЬТА, HF 18, Hal Far Industrial Estate, - Hal Far, Brizebbuga, BBg3000
Фактический адрес филиала изготовителя: МАЛЬТА, HF 18, Hal Far Industrial Estate, - Hal Far, Brizebbuga, BBg3000

**ПРОДУКЦИЯ** Пневматические молоты PS.
Оборудование выпускается по технической документации изготовителя для работы во взрывоопасных средах в соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 012/2011
Маркировка взрывозащиты приведена в приложении (бланк № 0270044).
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ТС** 8479 89 970 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** - акта о результатах анализа состояния производства «OLI SpA» от 16.03.2016 года;
- протокола испытаний № 6018-2015-09 от 04.09.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ67 действителен до 21.07.2016 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Специальные требования к условиям хранения не предусмотрены. Срок службы, срок и условия хранения указаны в Руководстве по эксплуатации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 13.04.2016 **ПО** 12.04.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) И.В. Модянов (инициалы, фамилия)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) А.В. Ивочкин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.МЮ62.В.03661

Серия RU № 0270044

1. **Пневматические молоты PS.**

Сертификат соответствия распространяется на пневматические молоты PS.

2. **Описание оборудования и средств обеспечения взрывозащиты**

Пневматические молоты PS используются для удаления затвердевших корок на стенках, внутри труб и резервуаров, а также для удаления заторов в силосах для порошковых или зерновых материалов.
Пневматический молот производит сильный удар по основной пластине, поставляемой в комплекте.
Пневматические молоты предназначены для резервуаров, контейнеров, бункеров и силосов всех форм и размеров.
Отличительная особенность пневматических молотов PS — сильные удары по основной пластине, которая входит в комплект поставки.
Пневматические молоты комплектуются взрывозащищенной соленоидной катушкой типа BOB024CC с напряжением питания от 24 В (AC/DC), а также соленоидной катушкой типа BOB22050 с напряжением питания 220 В, производства фирмы OLI S.p.A.
Подробное описание конструкции молотов приведено в руководстве по эксплуатации.

Технические данные:
Рабочее давление: 3 бар до 6 бар.
Гарантированный ресурс при максимальном рабочем давлении: 150 000 ударов.
Энергия удара: 4,2 - 153 Дж.
Пневматическая цепь: фильтр + клапан регулировки потока.
Рабочая температура от минус 20 °С до плюс 80°С.
Материал корпуса: металлический корпус, металлическая пластина крепления PS040-063 нейлон (алюминий PS080) голова.

Данный сертификат удостоверяет соответствие требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 и не рассматривает любые другие виды опасности при применении пневматических молотов.

3. **Пневматические молоты PS соответствуют требованиям:**

| | |
|---|---|
| ТР ТС 012/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; |
| ГОСТ 31441.1-2011 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования; |
| ГОСТ 31441.5-2011 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «с». |

4. **Маркировка взрывозащиты**

III Dc c T85°C

Маркировка специальным знаком взрывобезопасности Ex производится в соответствии с ТР ТС 012/2011.

5. **Специальные условия применения**

Нет

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — И.В. Модянов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — А.В. Ивочкин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013